



Leistungserklärung

009 für das Produktionsjahr 2026
(ersetzt __/__)

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Handelsbezeichnung	Identifikation
Feinplanie 0/16	Feinplanie 0/16
Planiematerial 0/32	Planiematerial 0/32 lt.RVS

2 Verwendungszweck:

Gesteinskörnung für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für
Ingenieur - und Straßenbau gemäß EN:13242.

Verwendungsklassen gemäß RVS 08.15.01 U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9 und U10

3 Hersteller:

Kieswerk Berta Nagele GmbH & Co KG
Martinsbühel 5
A-6170 Zirl

4 Werk:

Werk III Breite Mure

5 System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

6 Die notifizierte Zertifizierungsstelle Austrian Standarts plus Certification Nr.:

0988

hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende
Überwachung, Bewertung und Evaluierung der WPK nach dem System 2+ vorgenommen und

Folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung Nr.:

0988-CPR-0179

für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß

EN 13242

7 Siehe Beilage 1

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten
Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistung ist der Hersteller gemäß Nummer 3

Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:

Zirl: 13.08.2026

WPK Beauftragter: Peter Ausserer



8 Erklärte Leistung

Beilage 1 zu Nr.: 009/2026

Wesentliche Merkmale nach EN 13242		
	Feinplanie 0/16	Planimaterial 0/32 lt. RVS
Korngruppen d/D	0/16	0/32
Korngrößenverteilung	G _{A85}	Abb 2 RVS 08.15.01
Kornzusammensetzung - Toleranz feiner Gesteinskörnungen	NPD	NPD
Gehalt an Feinteilen	f ₇	f ₇
Qualität der Feianteile	bestanden ^{A)}	bestanden ^{A)}
Kornform von groben Gesteinskörnungen	SI ₄₀	SI ₄₀
Anteil gebrochener Körnung in grober Gesteinskörnung	C _{90/3}	C _{90/3}
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₃₀	LA ₃₀
Widerstand gegen Polieren	NPD	NPD
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	NPD
Widerstand gegen Verschleiß	NPD	NPD
Widerstand gegen Abrieb mit Spikereifen	NPD	NPD
Rohdichte ρ_a	NPD	NPD
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel an GK 8/16 ¹⁾	F ₂	F ₂
Wasseraufnahme	WA ₂₄₂	WA ₂₄₂
Alkali - Kieselsäure Reaktivität gem. ON B 3100:2008	NPD	NPD
Chloride	NPD	NPD
Säurelösliche Sulfate	NPD	NPD
Gesamt Schwefelgehalt	NPD	NPD
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungs - Verhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändert	NPD	NPD
Carbonatgehalt von feinen Gesteinskörnungen	NPD	NPD
Gefährliche Substanzen - Baustoffindex	<1	<1
Petrographische Beschreibung	Natürliche GK aus Dolomit	

¹⁾ geprüft über die Wasseraufnahme gemäß ÖNORM EN 1097-6 an der Körnung 4/32

^{A)} Mineralbestandsanalyse: Institut für Angewandte Geowissenschaften, TU-Graz